

PARTE 1: GENERAL

1.1 RESUMEN

- A. Esta sección especifica el uso de HydroStraw® todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 como admisibles todos en 1 tecnología consolidada fibra matriz para uso temporal cubierta por acolchado, cubierta temporal por siembra o cubierta permanente por aplicaciones de siembra. No utilice HydroStraw® todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz como un trazador de líneas del canal o para áreas que reciben flujo concentrado.
- B. Relacionadas con las secciones: Otras secciones de la especificación, que se relacionan directamente con el trabajo de esta sección puede incluir, pero no se limitan a lo siguiente:
1. *Sección XXXXX – movimiento de tierras*
 2. *Sección XXXXX – paisajismo*
 3. *Sección XXXXX – estabilización del sitio*
 4. *Sección XXXXX – siembra, fertilización y el abono*

1.2 APLICACIONES

HydroStraw® todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 aborda el biológico, producto químico, y requerimientos físicos para estabilizar y restaurar la vegetación perturbada del suelo sitios, así como control de erosión durante el establecimiento de vegetación. Uso HydroStraw® todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 cuando el sitio requiere protección contra la erosión inmediata como resultado del establecimiento de la vegetación mayor.

- A. Uso como un soplado paja un reemplazo con la conversión de paja hidráulica aplicada.

Vuelva a colocar la dosis recomendada de paja quemada por acre o hectárea con el recomendado HydroStraw® todo en tecnología consolidada fibra matriz 1 tasa por acre o hectárea menos las fibras aplicadas hidráulicamente para aplicación de semilla. Tabla 1 es un ejemplo:

Tabla 1: HydroStraw® todo en 1 tecnología recambio de matriz de fibra en condiciones de servidumbre

Ejemplo especificación paja de soplado	Recomendación de HydroStraw
Pajote de fibra, semilla y fertilizante 225 kg	HydroStraw todo en 1 y 450 kg de semilla
Soplado de 1,800 kg de paja	HydroStraw todo en 1 900 kg
Aplicación de agente de adhesividad acolchado fibra 225 kg	HydroStraw todo en 1 - 0 - kg
TOTAL libras de fibra por ha: 2,250 kg	TOTAL libras de fibra por ha: 1,350 kg

B. PRODUCTO MEZCLADO PRE

HydroStraw® Todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 es un producto pre mezclado que elimina el paso extra y lío de campo mezcla de aditivos y componentes de pajote y reduce la añadido rotura abajo por acontecimientos de la caída de lluvia.

C. MAYOR CARGA TARIFAS

HydroStraw® Todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 el rendimiento se reduce utilizando inferior acolchado recomendado para proporción de agua. HydroStraw® formulación está diseñada para el máximo rendimiento con el siguiente abono a cociente de la mezcla de agua:

RECOMIENDA HYDROSTRAW® TODO EN 1 TECNOLOGÍA CONSOLIDADO DE MATRIZ DE FIBRA TASAS DE MEZCLA

- 34 kg por 379 Litros para tubo de trabajo
- 45 kg por 379 Litros para Torre de trabajo

Tasa de carga reduce la cantidad de agua necesaria para la aplicación de HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado matriz fibra.

D. ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN

HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra incluye fibras naturales largo para enredo de matriz máximo para mejorar el rendimiento. La combinación de enredo de fibra junto con cruz aglutinantes de polímero de alta resistencia vinculado producen mayor erosión prevención y vegetación establecimiento. La fibra de paja anualmente renovable en HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra mejora el establecimiento de vegetación por ayudar en la retención de humedad y compensar la semilla al contacto del suelo. HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz incluye fertilizantes naturales 25% micronizado, inoculantes biológicos y enmiendas de suelo proporciona liberación lenta equilibrado de nutrientes para la vegetación nueva y promoción el crecimiento de los microbios del suelo. Cobertura de suelo completo de es necesario para mejorar la retención de la humedad y mejorar la germinación de la semilla. Regiones de caída de

lluvia baja considere mayor HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz las tasas de aplicación para aumentar la retención de la humedad del suelo para mejorar el establecimiento de la vegetación.

E. FERTILIZANTE ENTREGADO TARIFAS

HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz contiene fertilizante natural micronizado y otros componentes beneficiosos. Tabla 2 a continuación muestra la cantidad de nutrientes en libras por acre o hectárea cuando HydroStraw® todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz se aplica a determinada cantidad de libras por acre o hectárea.

Tabla 2: HydroStraw® todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz mezcla las dosis de fertilizante entregadas por Acre o Hectárea

Pajote lbs / Acre	Nutrientes entregan lbs / Acre
4,000 lbs / acre	N(40 lbs) P(40 lbs) K(40 lbs)
5,000 lbs / acre	N(50 lbs) P(50 lbs) K(50 lbs)
6,000 lbs / acre	N(60 lbs) P(60 lbs) K(60 lbs)

Pajote kg / ha	Nutrientes entregan kg / hectare
4,500 kg / ha	N(44 kg) P(44 kg) K(44 kg)
5,600 kg / ha	N(56 kg) P(56 kg) K(56 kg)
6,725 kg / ha	N(67 kg) P(67 kg) K(67 kg)

1.3 ETAPAS

- A. Datos del producto de Enviar el fabricante y las instrucciones de instalación. Esto incluye, pero no se limita a la preparación del terreno requiere, lista de materiales requeridos y el tipo o tipos impositivos de aplicación requerida.
- B. Enviar una carta desde el fabricante certifique que la fibra de paja hidráulico cumple o excede todas las técnicas y requisitos de empaquetado.
- C. A petición, enviar al fabricante una *Informe de paja análisis* prueba demostrando la paja no contiene ninguna semilla viable. Asegúrese de que el *informe de análisis de paja* está preparado técnico en semilla registrada de un laboratorio acreditado de la ISTA y está a su disposición por números de lote de producto a petición. Se toman muestras durante la producción que representan una muestra uniforme.
- D. Ningún material será considerado como un equivalente a la HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra material especificado en este documento a menos que cumple todos los requisitos de esta especificación, sin excepción. Fabricantes que buscan dar lo que representan como material equivalente deben presentar registros, datos, resultados de pruebas

independientes, muestras, certificaciones y documentación que se considere necesario por el ingeniero para demostrar equivalencia.

1.4 CONTROL DE CALIDAD

- A. En el momento de la entrega, proporcionan al ingeniero con la específica de la lista de embalaje que contenga la identificación completa, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente:
1. Nombre del fabricante y ubicación.
 2. Número de teléfono del fabricante y número de fax.
 3. Dirección de correo electrónico y dirección web del fabricante.
 4. Pajote de hidráulica nombre, modelo o número de serie.
 5. Certificación de que el todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz específica cumple los criterios de física y el rendimiento de esta especificación.

1.5 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ENTREGA

- A. Entregar todos los materiales en fábrica resistente de humedad marcado paquetes.
- B. Tienda y mango HydroStraw® Todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 en cumplimiento estricto de las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Proteger el paquete pajote hidráulico del daño de clima, temperaturas excesivas y las operaciones de construcción.
- C. Limpie las salpicaduras inmediatamente.

PARTE 2: PRODUCTOS

2.1 FABRICANTE Y PRODUCTOS ACEPTABLES

- A. HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra

HydroStraw, LLC
22110 S State Route 27
Rockford, WA 99030
Llame gratis: 800-545-1755
Fax: 815-468-7450
www.hydrostraw.com
info@hydrostraw.com

2.2 MATERIALES

- A. Amateriales de II consisten en HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz y cumplen con los requisitos de composición de la sección 2.3.

2.3 COMPOSICIÓN

El envasado todo en 1 tecnología consolidada fibra materiales de matriz consiste en una composición especialmente formulada de fibra paja anualmente renovable, fibras naturales largo para enredo de matriz de fibra máximo, y ligantes enlazado polímero de alta resistencia.

- A. La primaria HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz fibra produce calor renovable anualmente y mecánicamente tratado fibra paja.
- B. La primaria HydroStraw® Adherente de todo en tecnología consolidada fibra matriz 1 es un Cruz vinculado polímero de alta resistencia.
- C. HydroStraw® Todos en 1 tecnología consolidada fibra matriz contiene fibras naturales largo para enredo de matriz de fibra máximo
- D. HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz contiene fertilizantes naturales 25% micronizado, inoculantes biológicos y enmiendas de suelo. Consulte la tabla 2.
- E. Todos HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra materiales de matriz están libres de materiales plásticos u otras sustancias no biodegradables.
- F. HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz es de tal carácter que la fibra se dispersará en la mezcla uniforme cuando se mezcla con agua.
- G. HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz es de color marrón y no mancha el hormigón u otras superficies.
- H. HydroStraw® Todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 ingredientes son libres de crecimiento o germinación inhibiendo ingredientes.
- I. Todos HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra componentes son empaquetados previamente por el fabricante para asegurar la ejecución material y cumplimiento de los requisitos mínimos de la tabla 3.
- J. En ningún caso es HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra campo de mezcla de aditivos o componentes aceptados.

Tabla 3: Mínimo HydroStraw® todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz requisitos

Propiedad	Requisito de
Física	
Materia orgánica	100%
Toxicidad	No tóxicos
Color aplicado	Marrón y se mancha de hormigón u otras superficies.
Tensión superficial	Material uniformemente dispersa y suspende cuando agita en el agua.
Capacidad de absorción	Cuando rocía uniformemente en la dosis recomendada, las fibras de mulch forman una cubierta de lecho absorbente que permite percolación de agua y la infiltración de agua mayor a la matriz del suelo subyacente
Solubilidad	Las fibras de mulch son solubles en agua no
pH	6.8 +/-0.5
Longitud de la fibra media	1.7 cm +/- .635 cm
Composición	
Calor y mecánicamente tratados (HMT™) - paja	50.0% +/-1.0%
Micronizado abono Natural / enmiendas del suelo	25.0% +/-1.0%
Humedad	10.0% +/-1.0%
Fibras naturales	7.5% +/-1.0%
Propiedad cruzada vinculados agentes de pegajosidad	7.5% +/-1.0%

2.3 **EMBALAJE**

A. Asegurar todos los productos son empacados de la siguiente manera:

1. Tamaño del bolso: 29 cm W x 43 cm D x 63 cm H
2. Bolsas peso: pacas 22.5 kg comprimido
3. Embalaje: Paquete resistente a la humedad protegido
4. Plataforma: 40 bolsos/plataforma (132 cm W x 114 cm D x 244 cm H)

PARTE 3: EJECUCIÓN

3.1 EXAMEN

- A. Uso HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra donde todos los componentes vienen previamente por el fabricante para asegurar la ejecución material.
- B. Examinar los sustratos y condiciones antes de aplicar materiales. Debe proceder con la instalación hasta que se corrijan condiciones insatisfactorias. Aplicar mulch hidráulica estable las pistas que se construyen para desviar el agua lejos de la cara de la pendiente, eliminando daños en la cara de pendiente causada por el flujo superficial por arriba de la cuesta.

3.2 INSTALACIÓN

- A. Uso personal o subcontratistas experimentados en los procedimientos apropiados para la mezcla y la aplicación del mulch hidráulico. Uso personal o subcontratistas certificación y entrenados por el fabricante en los procedimientos apropiados para la mezcla y la aplicación del mulch hidráulico.
- B. Cumplimiento estricto del fabricante de la instalación y mezcla de instrucciones que se muestran en el cuadro 4.

Tabla 4: HydroStraw® todo en 1 tecnología tipos de mezcla de matriz de fibra en condiciones de servidumbre

Acolchado fibra peso (kg)	Litros de agua
34	379 (trabajo de manguera)
45	379 (trabajo de la torre)

C. Carga y las instrucciones de mezcla

1. Iniciar el flujo de agua en el tanque de.
2. Humedezca previamente las mangueras y cebar la bomba por chorro de agua a través de las líneas de.
3. Enganche el mezclador en velocidad $\frac{1}{2}$.
4. Aplicación de semilla y/o fertilizante, agregue al tanque cuando el nivel del agua llega a $\frac{1}{4}$ todo.
5. **Carga todos HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra componentes antes de que el depósito alcanza $\frac{3}{4}$ completo. No dude en cortar el agua antes de completa este paso.**
6. Curriculum llenar el tanque con agua hasta que el tanque está lleno.
7. Fijar el motor a todo gas para aproximadamente 1/2 minutos. Luego ajuste el acelerador del motor a velocidad de $\frac{1}{2}$ para comenzar las operaciones de aplicación de la manguera.

- D. Es imprescindible a aplicar el abono en la tasa de mezcla especificado: demasiado mojado de una mezcla será hacer que las fibras que se enterrará en el suelo y también diluye los tejidos reduciendo eficacia.
- E. Aplicar HydroStraw® todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 como una solución de mezcla por medio de aprobados siembra/mulching máquinas hidráulicas con boquillas apropiadas para aplicaciones de mulch hidráulicos.
- F. Aplicar HydroStraw® todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 al precio especificado por en la tabla 5 de manera uniforme.

Tabla 5: Mínimo HydroStraw® todo en 1 la tecnología de las tasas de aplicación de matriz de fibra en condiciones de servidumbre

Gradiente de pendiente	Kg / Hectárea
≤ 3:1	4,500 kg/ha
≤ 2:1	5,600 kg/ha
≤ 1:1	6,725 kg/ha
Condiciones de suelo pobre	4,500 – 6,725

- G. Aplicación de Asegúrese de que el HydroStraw® todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 es uniforme e incluso a lo largo de la zona de cabeza de serie. Asegurar el mantillo no agrupado o agrupado para arriba en el sitio.
- H. Evitar creando un "efecto sombreado" en el sitio. Aplicar HydroStraw® todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz desde direcciones opuestas para la superficie del suelo en capas sucesivas, reduciendo el "efecto sombra" lograr la cobertura máxima de todos los expuestos a suelo. Iniciar aplicaciones todo en tecnología consolidada fibra matriz 1 en el lado de barlovento del proyecto.
- I. Agregar semillas, cal y fertilizantes como se indica en la sección XXXXX LA SIEMBR, FERTILIZACIÓN, ABONO Y.
- J. Garantizar la semilla al contacto del suelo se utilizan las mejores prácticas de gestión. Germinación de la semilla mejorada y el establecimiento pueden lograrse mediante la mejora de la semilla al suelo contacto por perforación o difusión de la aplicación de la semilla antes de HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra uso.

Aplicar la semilla (hidrosiembra) con HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra a un ritmo de 450 kg o menos por acre o hectárea durante un primer uso del pase es otra opción. En esta situación, el balance de la HydroStraw® dirigidas Todos en tecnología consolidada fibra matriz 1 tasa se aplica durante la segunda aplicación de paso para cubrir la

semilla y el suelo creando un ambiente ideal para la germinación y establecimiento.

3.3 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- A. Preparar un plan de mantenimiento que incluye lo siguiente:
1. Aplicar lo indicado por el ingeniero a perturbado las áreas que requieren control de la erosión continua.
 2. Mantenimiento de equipos para ofrecer tasas de aplicación uniforme.
 3. Enjuague todo el equipo de mezclado y aplicación con abundante agua para evitar la formación de residuos y descarga apropiada de agua.
- B. Degradación puede esperarse que ocurra como resultado de la degradación mecánica, degradación química, hidrólisis biológica, luz del sol, sal y temperatura. En caso necesario, vuelva a aplicar según las instrucciones del fabricante. Volver a aplicar no es necesario salvo que tratar suelos son perturbados o turbidez o agua de calidad demuestra la necesidad de una aplicación adicional. Si suelos tratados quedan inalterados, la necesidad de volver a aplicar está determinada por el ingeniero.
- C. Para la reaplicación no es pagar a menos que la nueva solicitud es aprobado por el ingeniero.

PARTE 4: MEDICIÓN DE LA ACEPTACIÓN Y PAGO

4.1 ACEPTACIÓN

Obtener aceptación y aprobación de instalación de HydroStraw® todo en 1 tecnología consolidada fibra matriz del ingeniero. Cuando lo solicite el ingeniero, asegúrese que un representante de in situ para supervisar y aprobar la instalación inicial. Obtener una carta del fabricante, la aprobación de la instalación cuando se solicite por el ingeniero.

4.2 MEDICIÓN

La cantidad para el elemento de pago HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra es la superficie cubierta por el mantillo de hidráulico aplicado en la dosis recomendada y es medida por un acre (acre) o hectárea unidad en el lugar, completo y aceptado. La instalación puede requerir la aceptación por escrito por el representante del fabricante antes de aceptación de pago.

4.3 PAGO

Pago de HydroStraw® Todo en 1 tecnología consolidado de matriz de fibra es plena compensación por instalar el pajote hidráulico como especificado o dirigida por el ingeniero e incluye objetos de decoración, aplicando y manteniendo el pajote hidráulico incluyendo pruebas y documentación de programas de Control de calidad y aseguramiento de la calidad y otros materiales, mano de obra, equipo, herramientas, suministros, transporte y gastos incidentales necesarios para cumplir los requisitos del artículo de pago conforme a los planos, las especificaciones y otros términos del contrato.

FINAL DE LA SECCIÓN